

N 70, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь
B25CR22N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стекланный противень
Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 уп.)
Z12TF36X0 Трехуровневые телескоп. направляющие
Z1913X0 Камень для выпечки
Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов

Встраиваемый электрический духовой шкаф с режимом нагрева CircoTherm®

- ✓ CIRCO THERM®: уникальная система обдува горячим воздухом, благодаря которой можно готовить на 3х уровнях одновременно.
- ✓ Дуэт для идеальной очистки: Пиролитическая очистка для серьезных загрязнений. EASY CLEAN® - быстрая очистка и забота об окружающей среде.
- ✓ Shift Control: удобный интерфейс с TFT-дисплеем для быстрой навигации по меню.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Встроенная система очистки : Гидролитический, Пиролитический
Размеры ниши для встра. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) : 595 x 596 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 670 x 680 x 670
Материал панели управления : нержавеющая сталь
Материал двери : стекло
Вес нетто (кг) : 38,250
Полезный объем (л) : 71
Виды нагрева : , 4D hot air, Выпечка: настройки, Горячий воздух
Есо, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Режим нагрева верхний/нижний жар, Режим подъема теста, томление
Материал 1 духового шкафа : Покрытие эмалью
Температурный контроль : электронный
Количество : 1
Сертификат соответствия : CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 120
EAN-код : 4242004199441
Количество духовок (2010/30/EC) : 1
Класс энергоэффективности : A+
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,87
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,69
Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,2
Мощность подключения (Вт) : 3600
Предохранители (A) : 16
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная



4 242004 199441

*N 70, Встраиваемый духовой шкаф,
нержавеющая сталь
B25CR22N1*

Оснащение

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 12 режимами нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Режим для подъема теста
- Внутренний объем духовки: 71 л
- Температурный диапазон 40 °C - 275 °C
- Цветной дисплей 2,5" с управлением Shift Control
- Система очистки Easy Clean®

Программы и Технологии

- Быстрый разогрев

Комфорт и Безопасность

-
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Система охлаждения прибора
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция "Шабат"
- Температура наружного стекла до 30 °C- 4- слойное остекление
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция блокировки от детей с индивидуальной настройкой
Автоматическое защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Температура наружного стекла до 30 °C- 4- слойное остекление

Техническая информация

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Класс энергопотребления (асс. EU Nr. 65/2014): A+
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

N 70, Встраиваемый духовой шкаф,
нержавеющая сталь
B25CR22N1

Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.



При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

